

## FICHE TECHNIQUE



**ARTICLE** 

<u>Désignation</u>: Chaussure SLAMER S3

Codes Bobet : 23570 : P.40 23572 : P.42

Unité de vente :Paire



Photos non contractuelles

## **CARACTERISTIQUES**

Un esprit running ultra confort

- Confort optimal renforcé par une première de propreté en mousse EVA
- Souplesse dans le déroulement du pied grâce au design de la semelle
- Amagnétique
- Coefficient d'adhérence :
  - \* SRA Sol céramique/ Nals (solution savonneuse) : à plat 0.44, au talon 0.40
  - \* SRB Acier / Glycérine (huile) : à plat 0.18, au talon 0.16

## **DESCRIPTION:**

**Tige:** - Dessus: microfibre + croûte de cuir

- Doublure : textile

- Embout : composite 200 joules

Semelle : - Semelle intérieure : maille sur mousse en EVA, amovible, anatomique

- Semelle antiperforation : non métallique

- Semelle: caoutchouc EVA

## **NORMES:**

Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Conforme à la norme européenne EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Avec embout de protection

S3: Exigences fondamentales + arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures + résistance à la perforation + matériel pour tige hydrofuge

HRO: SEMELLE D'USURE RESISTANTE A LA CHALEUR PAR CONTACT

SRC : Semelle antiglissante sur sol céramique et sur sol acier

Poids (P.42): 1.116 Kg / paire

