

FICHE TECHNIQUE**ARTICLE**

Désignation : **Enrouleur automatique ABS pour tuyau tout équipé**

Code Bobet : **21976**

Unité de vente : **Unité**

Code Douane : **0**

**CARACTERISTIQUES**

- Tambour solide et pratique en ABS résistant aux chocs
- Attache et bras en inox AISI 304
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tuyau tournant auto-lubrifié : large ouverture multi canal
- Butée d'arrêt réglable
- Support fixe, solide et compact intégré à l'enrouleur et fourni avec des trous de fixation à oeillet pour une installation plus simple, facile et sécurisée
- Tambour ABS ouvert
- Fourni avec 15 mètres de tuyau THERMOCLEAN AL20 Ø 12, serti avec raccord tournant 3/8. Tuyau de lavage moyenne pression bleu clair en PVC. Pression de service à 20°C : 33 bars. Température : -15°C / +70°C
- Equipé d'un pistolet ABS code 21755
- Répond aux exigences HACCP

AVANTAGES :

- Solution pratique pour les problèmes d'espace
- Léger pour une installation simple, rapide et facile
- Rapide et sûr pour un espace de travail ordonné
- Préserve contre l'usure et la rupture possible du tuyau
- Sécurité totale dans un espace propre et ordonné
- Permet la prévention d'accidents du travail