

FICHE TECHNIQUE**ARTICLE**

Désignation : **Lavabo avec stérilisateur aspersion incorporé**

Code Bobet : **70134**

Unité de vente : **Unité**

Code Douane : **0**

**FABRICATION :**

LAVABO :

- Fabrication inox AISI 1.4307 (inox 304L), finition passivée
- Cuve demi-sphérique diamètre 250 mm
- Arrivée d'eau temporisée par commande au genou (commande fémorale)
- Equipé d'un col de cygne et d'une évacuation (avec grille anti déchet) commune avec le stérilisateur (embout M33/42)
- Modèle standard en mural
- Pied disponible en option (code Bobet 70135)

STERILISATEUR :

- Stérilisateur incorporé dans le dossier du lavabo
- Arrivée d'eau temporisée par commande au genou (15 secondes)
- Alimentation du stérilisateur : 20/27
- Vidange commune avec le lavabo (embout M33/42)
- Stérilisation par aspersion de la lame et de la garde
- Température d'aspersion conseillée : mini 75°C
- Consommation d'eau : 10 l/mn à 4 bars
- Capacité : 4 couteaux

ACCESSOIRES EN OPTIONS :

Mitigeur eau chaude / eau froide

ALIMENTARITE :

Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (compatibilité contact alimentaire), norme 1.4307 (304/304L).

L'assemblage des éléments est réalisé dans nos ateliers, sous atmosphère protégée, selon le procédé de soudage "T.I.G."

