

**FICHE TECHNIQUE****ARTICLE**Désignation : **Tuyau BOBISPIR**

Codes Bobet :

**305 : Diam.38 / cour. 40 m****306 : Diam.51 / cour. 40 m****21393 : Diam.63 / cour. 15 m****308 : Diam.63 / cour. 20 m****309 : Diam.76 / cour. 20 m**Unité de vente : **Mètre**Code Douane : **40094100****CARACTERISTIQUES**

Tuyau alimentaire ultra léger et souple de collecte de lait et d'aspiration, refoulement de liquides alimentaires délicats.

**DESCRIPTION :****Tube** : NR Blanc**Armature** : Tresses textiles**Spirale** : Double spirale en acier galvanisé haute résistance**Revêtement** : NR bleu aspect bandelé**Température** : -30°C / +80°C**AVANTAGES :**

- Grande maniabilité: trois fois moins d'effort pour le courber qu'avec un tuyau caoutchouc alimentaire standard.
- Revêtement résistant aux frottements (abrasion) et aux intempéries.
- Tube anti-abrasif (pulvérulents alimentaires)
- Tenue en dépression : -0.8 bar

**UTILISATIONS :**

- Tuyau caoutchouc exceptionnellement souple et très léger conçu pour la collecte de lait.
- Transfert de liquides alcoolisés réputés délicats (ex: le cognac) sans altération de goût, de couleur et d'odeur.

**NORMES :**

- Norme NF EN 1186, parties 1, 9 et 14
- Directive européenne CEE n° 85/572 du 19/12/85, modifiée
- Directive européenne CE n° 97/48 du 29/07/97
- Directive européenne CE n° 2002/72 du 06/08/02, modifiée
- Arrêté du 09/11/94 (JO du 02/12/94 modifié)
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004

**REGLEMENTATION REACH**

Conformément à la réglementation REACH, notre fournisseur nous confirme l'absence des substances SVHC identifiées dans la première liste publiée le 28 octobre 2008 dans le tuyau Bobispir.

N.B.: Tolérance pour le tableau ci-dessous:

- Pour Diamètre Int. (mm) : +/- 0,5
- Pour Diamètre Ext. (mm) : +/- 1,0

Diamètre Int. (mm)	Diamètre Ext. (mm)	PMS-PLNE (bar)	Rayon courbure (mm)	Poids (Kg/m)
38	50.5	6 - 18	45	1.1
51	61.5	6 - 18	65	1.5
63	75	6 - 18	100	1.95
76	89	6 - 18	170	2.4