

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tuyau BOBISPIR Light**

Codes Bobet :

21285 : Diam.63 / cour. 15 m

15452 : Diam.63 / cour. 20 m

Unité de vente : **Mètre**

Code Douane : **40094100**



CARACTERISTIQUES

Tuyau ultra léger et souple de collecte de lait et d'aspiration, refoulement de liquides alimentaires délicats.

DESCRIPTION :

Tube : NR Blanc

Armature : Tresses textiles

Spirale : Thermoplastique

Revêtement : NR bleu

Température : -30°C / +80°C

AVANTAGES :

- Revêtement résistant aux frottements (abrasion) et aux intempéries
- Tube anti-abrasif (pulvérulents alimentaires)
- Tenue en dépression : -0.7 bar
- Léger: 1.64 kg au mètre
- Ne casse pas la graisse du lait comme le tuyau PVC.
- Tube et revêtement sans phtalate

NORMES :

- Norme NF EN 1186, parties 1, 9 et 14.
- Directive européenne CEE n° 85/572 du 19/12/85, modifiée.
- Directive européenne CE n°97/48 du 29/07/97.
- Directive européenne CE n° 2002/72 du 06/08/02, modifiée.
- Arrêté du 09/11/94 (JO du 02/12/94) modifié.
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004.
- Approuvé par la réglementation française par le laboratoire IANESCO
- Conforme au règlement FDA 21 CFR 177 2006

REGLEMENTATION REACH

Conformément à la réglementation REACH, notre fournisseur nous confirme l'absence de substances SVHC identifiées dans la première liste publiée le 28 octobre 2008 dans le tuyau Bobispir Light

Diamètre Int. (mm)	Diamètre Ext. (mm)	PMS-PLNE (bar)	Rayon courbure (mm)	Poids (Kg/m)
63	76	6 - 18	150	1.64